

Série K 2000



JEDNODÍLNÝ PODVOZEK ROTO-MOLD
prakticky nezníčitelné šasi a plastový kryt

INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (TST)
prostorově úsporné uložení
vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické uložení vysokotlaké
pistole a čisticích nástavců s tryskami

MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

TERÉNNÍ PNEUMATIKY
robustní podvozek pro snadnou
převahu a vysokou stabilitu

604020 K 2160 TST

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čisticích prostředků
- Přímé nasávání: Výška nasávání 2.5 m



42251

VARIANTY - NOM

Sada pro změnu vybavení NoM Verze bez bubnu	Č. výr.	42250
Sada pro změnu vybavení NoM Verze s bubnem	Č. výr.	42251
K 2160 TST NoM ze závodu	Č. výr.	604030

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
Č. výr. TS bez bubnu pro navinutí hadice	604010	604050	604110
Č. výr. TST včetně hadicového bubnu	604020	604060	604120

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-140 3-14	30-180 3-18	30-160 3-16
Vodní výkon	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Přípustný přetlak max.	barů MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 14	230 1 50 14	400 3 50 6.7
Příkon výkon	kW	3.2 2.4	3.2 2.4	3.3 2.6
Síťový připojovací kabel	m	5	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	375 360 900	375 360 900	375 360 900
Hmotnost bez s hadicovým bubnem	kg	39 40	39 40	39 40

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice TS bez bubnu pro navinutí hadice	m Č. výr.	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416
Vysokotlaká hadice TST včetně hadicového bubnu	m Č. výr.	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Trubice s Vario-Jet tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12437-042	○ 03 12437-03	● 042 12437-042
Trubice s rotační tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

